Anfragen-Checkliste Thermometer

Firma:	Projekt/Anfrage:
Stückzahl	
Einsatzzweck	
Zu messendes Medium	
Ausführung	☐ Bimetallthermometer ☐ Federthermometer
Gehäusedurchmesser	☐ 34 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ 160 ☐ 250
Anzeigebereich	
Anschlussposition	☐ Radial (unten) ☐ Axial (rückseitig) ☐ Dreh- und schwenkbar
Anschlussbauform	☐ Glatt ☐ Sep. Einschraub-Schutzrohr ☐ Sep. Einschweiß-Schutzrohr ☐ DIN/EN-Schutzrohr ☐ Anschlusszapfen, drehbar ☐ Überwurfmutter, drehbar ☐ Klemmverschraub., verschiebb. ☐ Anschlusszapfen, fest Halsrohr ☐ Nein ☐ Ja _____mm
Anschlussgewinde	☐ G ☐ NPT ☐ BSPT ☐ zum Einschweißen ☐ ¼ ☐ ⅜ ☐ ½ ☐ ¾ ☐ Sonstiges:
Schaftlänge	
Befestigungsart bei Fernleitung	☐ Wandhalterung ☐ Befestigungsrand hinten ☐ 3-Lochfrontflansch
Fernleitungslänge	
Gehäuse	☐ Kunststoff ☐ Stahlblech ☐ Edelstahl mit Übersteckring ☐ Edelstahl mit Bajonettring
Füllung	☐ Ohne ☐ Glyzerin ☐ Silikonöl ☐ Sonstiges:
Werkstoff Tauchrohr	☐ Messing ☐ Edelstahl 1.4571/1.4541 ☐ Sonstiges:
Werkstoff Schutzrohr	☐ Messing ☐ Stahl ☐ Edelstahl ☐ Sonstiges:
Zifferblatt	☐ Einfachskala nach EN ☐ Doppelskala: ☐ Sonderskala: Kundenlogo ☐ Ja ☐ Nein Herstellerlogo ☐ Ja ☐ Nein
Anzeigegenauigkeit	Klasse ☐ 1 ☐ 2 nach EN 13190
Grenzsignalgeber (nur für Federthermometer)	☐ Nein ☐ Magnetspringkontakt ☐ Induktivkontakt ☐ Elektronikkontakt ☐ 1-fach ☐ 2-fach ☐ 3-fach Schaltfunktion:
Sonstiges	